

**Especificaciones del cableado flexible de núcleo simple H05V-K/H07V-K**

| Parte No.         | Tipo de conductor | Conductor                        |                         |             | Aislamiento       |                       |                    | Resistencia del conductor a 20 °C | Resistencia mínima de aislamiento a 70 °C | Withstand Voltage |
|-------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|
|                   |                   | Sección estándar mm <sup>2</sup> | Cable/Diámetro o No./mm | Diámetro mm | Grosor nominal mm | Diámetro o nominal mm | Diámetro máximo mm | Ω /Km                             | M Ω .Km                                   | V                 |
| 1002H05VK0005S16  | Trenzado          | 0.5                              | 16/0.20                 | 0.92        | 0.6               | 2.12                  | 2.6                | 39                                | 0.013                                     | 2000              |
| 1002H05VK0005S28  |                   | 0.5                              | 28/0.15                 | 0.92        | 0.6               | 2.12                  | 2.6                | 39                                |                                           |                   |
| 1002H05VK00075S24 |                   | 0.75                             | 24/0.20                 | 1.13        | 0.6               | 2.33                  | 2.8                | 26                                | 0.011                                     |                   |
| 1002H05VK00075S42 |                   | 0.75                             | 42/0.15                 | 1.13        | 0.6               | 2.33                  | 2.8                | 26                                |                                           |                   |
| 1002H05VK001S32   |                   | 1.0                              | 32/0.20                 | 1.3         | 0.6               | 2.5                   | 3                  | 19.5                              | 0.01                                      |                   |